

**Glöm handdukstorkning, när luckan öppnas torkar disken.**

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Vår 300 AirDry-diskmaskinsteknik avslutar varje program med frisk luft, som är tre gånger bättre än slutna lucksystem. Luckan öppnas automatiskt under torkningsfasen och luften gör att tallrikarna och besticken blir helt torra.

Produktfördelar**Torkar tre gånger bättre med AirDry**

Den nya AirDry-tekniken använder naturligt luftflöde för att slutföra torkning, vilket ger upp till tre gånger bättre prestanda jämfört med systemet med stängd lucka. Luckan öppnas 10 cm mot slutet av programmet, luften cirkulerar och ger utmärkt torkresultat.



- AutoOff
- Panel med symboler
- Torksystem: AirDry
- Senare start från 1 till 24 timmar
- Bestickkorg
- Autosensor
- Vattensäkerhet: Hel botten och flottör
- Indikator för påfyllning av salt & sköljmedel
- Spolarm i taket
- Övre korgen går enkelt att justera i höjddled
- Överkorg med: Fällbara kopphyllor
- Underkorg med: Fasta tallriksstöd
- Program: 160 Minutes, 60 Minutes, 90 Minutes, AUTO Sense, Eco, Machine Care, Quick 30 Minutes, Avsköljningsprogram
- AirDry

Med dubbla spolarmar når vattnet överallt

Varje glas, tallrik och assiett får vatten tack vare diskmaskinens två roterande spolarmar. Sprinklerna ser till att vattnet når hela maskinen, så att din disk kommer ut skinande ren. I både den övre och den nedre korgen.

**Snabb och effektiv**

Din nya tidssparare. När diskmaskinen inte är helt full är vårt 30-minuters snabbprogram den perfekta lösningen. Och utan att kompromissa med resultatet. För perfekt diskresultat – snabbt.

Döda bakterier med ExtraHygiene-funktionen

ExtraHygiene-funktionen ger en maximal rengöring. Den inkluderar en kraftfull och desinficerande sköljfas som värmer temperaturen i diskmaskinen till 69 °C. Detta garanterar att nästan alla bakterierna på din disk dör.

Tekniska specifikationer

Serie och Tema	300	Längd tömningsslang, cm	150
Installation	Underbyggd	Tilloppsslang, cm	150
HöjdxBreddxDjup, mm	818x446x575	Tilloppsslang, typ	Aqua control
Inbyggnadsmått	820-880x450x570	Översvämningsskydd	Hel botten och flottör
Färg	Vit	Vattenanslutning	Varmt/Kallt
Antal kuvert	9	Typ av sprayarm i tak:	-
DoorFitKit	Nej	Övre Sprayarm	Dual spray arms
Typ av bestickkorg/låda	Bestickkorg	Sprayarm, typ	Standard
SprayZone	-	Extra inställningar	ExtraHygiene, GlassCare, XtraPower
Antal program	8	PVC-fri	-
Antal temperaturer	4	Hjul	3 justerbara fötter, 0 till 6 cm
Ljussignal på golvet	-	Höjd Disklucka	No wooden panel-No wooden panel
Invändig belysning	Nej	Tillåten Vikt Disklucka, kg	No wooden panel-No wooden panel
Energiklass	F	Display	LED indikator
Ljudnivå (dB)	47	EAN-kod	7332543732678
Ljudklass	C	Produktnummer (PNC)	911 084 024
Diskeffektbetyg	1.13		
Torkeffektbetyg	1.07		
Energiförbrukning (100 cykler)	78		
Vattenförbrukning, liter per cykel (baserat på eco-programmet)	9.9		
Typ av gångjärn	Standard		
Total effekt, W	1950		
Säkring, A	10		
Sladdlängd, (ca) m	1.5		

PSGBDW170DE00004

